



- Keramikmembrane
- Kapazitiver Druckaufnehmer
- 2-Leiter-Technik (Ausgang 4-20 mA)
- Integrierter Überspannungsschutz
- Großflächige, nahezu frontbündige Membrane
- 1"-Gewinde am Sondenende
- Ex-Schutz für Zone 0 Standard



NivuBar G II

Tauchsonde (1"-Gewinde) mit 4 - 20 mA-Messumformer zur hydrostatischen Füllstandmessung im Wasser und Abwasser. Mit kapazitiver Keramikmesszelle ohne Ölfüllung.

Die hydrostatische Füllstandsonde wurde entsprechend den hohen Anforderungen von Industrie und Umweltschutz entwickelt.

Der Sensorkörper aus rostfreiem Stahl ist an der Unterseite durch eine kapazitive Keramikmesszelle geschlossen. Diese korrosionsfeste Kapselung mit der Schutzart IP68 erlaubt den universellen Einsatz zur zuverlässigen Ermittlung von Füllständen in Behältern, Becken, Schächten und Tanks. Die großflächige Membrane hat sich besonders im Abwasserbereich bestens bewährt.

Am Sondenende befindet sich ein 1"-Gewinde zum Anschrauben eines Rohres über das die Sonde dann montiert werden kann.

NivuBar G II hat **standardmäßig** die Ex-Zulassung II 1G Ex ia IIC/IIB T4 und kann daher in allen explosionsgefährdeten Umgebungen montiert werden.

Durch den Einsatz der stark verbreiteten 2-Leiter-Technik werden die Installationskosten gering gehalten.

Technische Informationen

Tauchsonde	
Messbereiche	1, 2, und 4 Meter WS Sondermessbereiche auf Anfrage
Spannungsversorgung	12 bis 36 V DC, Ex: 12 bis 28 V DC
Ausgangssignal	4 - 20 mA, 2-Leiter-Technik
Genauigkeit nach IEC 60770	0,25 % / 0,35 % FSO
Langzeitstabilität	±0,1 % FSO / Jahr
Elektrische Anschlüsse	freies Kabelende
Bürde	600 Ohm / 24 V 1000 Ohm / 32 V
Integrierter Überspannungsschutz	-120 bis 150 V DC (1 sec bei 25 °C)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +70 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Membrane Keramik (Al₂O₃) • Gehäuse Edelstahl 1.4571 • Dichtung Viton® • Kabel ø7,4 mm Polyurethan
Kabellänge	5, 10, 20, 30, 50, 100 m Sonderlänge auf Anfrage
Schutzart	IP68
Messprinzip	kapazitiv
Ex-Zulassung	II 1G Ex ia IIC/IIB T4 IBEx U05 ATEX 1193X
Zubehör	
Klemmdose	KLB2 mit Überspannungsschutz und Druckausgleich; Material: Kunststoff
Abzweigdose	BPG Ex mit Druckausgleich
Zenerbarriere	Typ 9001/51-280-091-141 ATEX zum Anschluss an SPS in Zone 1

Viton® is a registered trademark of DuPont Dow Elastomers

Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf www.nivus.de

